



PRODUCT DATA SHEET



Artikel-Nr.	7928
Ausgabe-Nr.	2
Ausstellungsdatum	26/02/19

PRODUKTNAME / VISKOSITÄT

CLASSIC GEAR OIL EP 140 GL4

GETRIEBEÖL

BESCHREIBUNG

Ein Getriebe und Hinterachsöl SAE 140 mit Extrem Pressure (EP) Leistungsadditiven. Dieses Produkt wurde für Getriebe und Differenziale entwickelt, die EP-Schmierstoff benötigen, und eignet sich auch für Hinterachsen, die keine Hypoidöle benötigen.

ANWENDUNG

In Getrieben und Differentialen, die Schmierstoffe mit extremem Druck (EP) und GL4-Spezifikation erfordern. Auch für Messing- und Bronzebauteile geeignet und somit auch für Vor- und Nachkriegsfahrzeuge geeignet.

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- Bietet ein von den Herstellern angegebenes Leistungsniveau für Getriebe und Achsen.
- Hohe Viskosität um die Anforderungen klassischer Fahrzeuge zu erfüllen und den Ölverlust zu reduzieren.
- Reduziert Reibung und Geräusche.

LEISTUNGSPROFIL

API GL4, MIL-L-2105 erfüllt oder übertrifft.

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

SAE-Viskositätsklasse	14
Spezifisches Gewicht bei 15°C	0,905
Kinematische Viskosität bei 100°C	31,0cSt
Kinematische Viskosität bei 40°C	484.3cSt
Viskositätsindex	94
Fliesspunkt °C	-9
Flammpunkt °C	238

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Für dieses Produkt gilt das Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt 7928. Bei ordnungsgemäßer Verwendung und unter Beachtung der entsprechenden Gesundheits- und Sicherheitsdaten sollte das Produkt keinen Anlass zur Sorge geben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Millers Oils.

TECHNISCHE AUSKUNFT UND DATENBLÄTTER

Import Schweiz:

Products Solutions GmbH
2575 Täuffelen, Schweiz
Tel: 032 396 10 21,
Email: info@millersoils.ch
www.productcsolutions.ch

Hersteller: Millers Oils Ltd