



PRODUCT DATA SHEET



Artikel-Nr.	5587
Ausgabe-Nr.	2
Ausstellungsdatum	17/01/17

PRODUKTNAME / VISKOSITÄT

CVL

BESCHREIBUNG

Ventilsitzschmierstoff und Verbrennungsoptimierer.

ANWENDUNG

Eine Flasche mit 250 ml reicht für bis 20 Liter bleifreies Benzin, für alle Motorsportanwendungen.

LAGERUNGSHINWEIS

Starkes, direktes Licht und Hitze vermeiden.

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

Ermöglicht den Betrieb älterer Wettbewerbsmotoren mit bleifreiem Kraftstoff.

Bewährte Chemie schützt vor starkem Verschleiß des Ventilsitzes.

Bietet eine ähnliche Flammenfrontsteuerung wie Blei, wodurch Motoren einen fortschrittlicheren Zündzeitpunkt ohne Gefahr einer Vorzündung oder Detonation ausführen können.

Gemischt mit verbleiten, bleifreien, LRP und anderen Kraftstoffen, die oktansteigernde Additive wie Oxygenate, Ethanol und MTBE enthalten.

Ebenso effektiv in modernen Motoren, die mit Klopfensensoren und Katalysatoren ausgestattet sind.

LEISTUNGSPROFIL

Wird von einer wachsenden Anzahl von Motorenbauern verwendet, um die Verschlechterung des Pumpenkraftstoffs auszugleichen.

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht @ 15C°	0.870
Brennpunkt C°	>62
Farbe	Gelbe Flüssigkeit

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Für dieses Produkt gilt das Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt 5587. Bei ordnungsgemäßer Verwendung und unter Beachtung der entsprechenden Gesundheits- und Sicherheitsdaten sollte das Produkt keinen Anlass zur Sorge geben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Millers Oils.

TECHNISCHE AUSKUNFT UND DATENBLÄTTER

Import Schweiz:

Products Solutions GmbH

2575 Täuffelen, Schweiz

Tel: 032 396 10 21

Email: info@millersoils.ch

www.productsolutions.ch

Hersteller : Millers Oils Ltd, England