



PRODUCT DATA SHEET



PRODOTTO NOM / VISCOSITÀ

Numero prodotto	7909
Emissione No.	2
Data emissione	26/02/19

CLASSIC PISTONEEZE 40

DESCRIZIONE

Questo prodotto è un olio motore minerale monogrado con effetto pulante medio. È specificamente concepito per auto classiche che incorporano moderni sistemi di filtrazione ed è formulato con ZDDP (zinco / fosforo).

APPLICAZIONE

Classic Pistoneeze 40 è adatto a veicoli d'epoca in cui è richiesto un olio monogrado per evitare in massa le sporcizie. Ideale anche per veicoli più recenti costruiti con sistemi di filtrazione dell'olio superiori che sono stati progettati per funzionare su oli monogrado.

VANTAGGI PER L'UTENTE

Questo olio monogrado offre una pressione del olio costante e nessuna perdita di viscosità dovuta al taglio. Fornisce il livello di protezione dall'usura e protezione antiossidante richiesto nei veicoli classici.

PROFILO PRESTAZIONALE

API SG, CD

CARATTERISTICHE TIPICHE

Grado di viscosità SAE	40
Peso specifico a 15°C	0.900
Viscosità cinematica a 100°C	15cSt
Viscosità cinematica a 40°C	146
Indice di viscosità	104
Punto di scorrimento °C	-30
Punto di infiammabilità °C	> 200

SALUTE E SICUREZZA

La scheda di dati di salute e sicurezza 7909 si applica a questo prodotto. Se utilizzato per lo scopo raccomandato e tenendo debitamente conto dei dati corrispondenti in materia di salute e sicurezza, il prodotto non deve destare preoccupazione. In caso di dubbio, contattare l'ufficio tecnico di Millers Oils.

TECNICA E SALUTE E SICUREZZA

Importatore svizzero:
 Products Solutions Sàrl
 2575 Täuffelen, Svizzera
 Telefono: 032 396 10 21
 E-mail: info@millersoils.ch
www.productssolutions.ch

Produttore : Millers Oils Ltd