



PRODUCT DATA SHEET



Numero prodotto	7959
Numero di emissione	2
Data di emissione	04/01/17

NOME PRODOTTO / VISCOSITÀ

CTV Mini 20w50

DESCRIZIONE

CTV Mini 20w50 è specificamente formulato per le Mini da competizione e qualsiasi applicazione in cui il motore e il cambio condividono un olio comune. Olio da competizione semisintetico ad altissime prestazioni per motori che hanno la loro trasmissione nello stesso circuito come l'originale Mini. Olio motore ad altissime prestazioni a base di additivi ad alte prestazioni di altissima qualità e miglioratori della stabilità al taglio in base sintetica e minerale.

APPLICAZIONE

Ottimo concorrenza su veicoli in cui il motore e la trasmissione condividono lo stesso olio. particolarmente adatto dove viene utilizzato un differenziale a slittamento limitato. Adatto anche a tutti i cambi che specificano un olio motore 20w50.

VANTAGGI PER L'UTENTE

Fornisce una riduzione dell'attrito fino al 36% più una riduzione dell'usura rispetto a un olio motore standard. La formulazione del fluido di base semi-sintetico e lo speciale sistema additivo forniscono la massima protezione del motore insieme alle prestazioni di trasmissione al livello API GL4, il normale livello di prestazioni richiesto per le trasmissioni. Adatto anche per motori convenzionali che hanno ingranaggi sistema di trasmissioni carichi, spesso a causa dell'elevata pressione dell'olio. L'incorporazione di materiali sintetici significa che il lubrificante, contrifuisce a ridurre la resistenza e aumentare la potenza senza alcun effetto dannoso sui cuscinetti principali centrali. La viscosimetria riduce il consumo di olio, rendendo questo olio adatto per le corse a lunga distanza. CTV ha una formulazione con una viscosità al limite superiore di un SAE 50 che garantisce il mantenimento costante della pressione dell'olio in condizioni difficili.

PROFILO PRESTAZIONALE

Tutte le derivate da competizione e della Mini originale.

Adatto anche per altri veicoli altamente sintonizzati con olio motore / trasmissione condiviso, comprese le motociclette.

continua a pagina 2



PRODUCT DATA SHEET



Pagina 2

CARATTERISTICHE TIPICHE

Grado di viscosità SAE	20w50
Peso specifico @ 15°C	0.890
Viscosità cinematica @ 100°C	19.0cSt
Viscosità cinematica @ 40°C	187cSt
Indice di viscosità	115
Punto di scorrimento C°	<-15
Punto di °infiammabilità C°	>200
Viscosità manovella fredda @ -15°C	9,500cP max

SALUTE E SICUREZZA

La scheda di dati di salute e sicurezza 7959 si applica a questo prodotto. Se utilizzato per lo scopo raccomandato e tenendo debitamente conto dei dati corrispondenti in materia di salute e sicurezza, il prodotto non deve destare preoccupazione. In caso di dubbio, contattare l'ufficio tecnico di Millers Oils.

TECNICA E SALUTE E SICUREZZA

Importatore svizzero:
Products Solutions Sàrl
2575 Täuffelen, Svizzera
Telefono: 032 396 10 21
E-mail: info@millersoils.ch
www.productsolutions.ch
Produttore : Millers Oils Ltd, England