



PRODUCT DATA SHEET



| | |
|------------|----------|
| Product No | 5298 |
| Issue No. | 2 |
| Issue Date | 17/03/10 |

PRODUKT NAME / VISKOSITÄT

DELTA 000EP (sehr flüssig)

BESCHREIBUNG

Mineralölbasierendes sehr flüssiges Premium Fließfett auf Lithiumbasis mit EP-Zusätzen (Extreme Pressure).

ANWENDUNG

Hervorragend geeignet für Getriebe, Achsen, Lenkungen und Zentralchassieschmierungen. Hochdruck beständig dank EP-Zusätzen. Enthält schmierverbessernde und verschleissmindernde Zusätze.

BENUTZERVORTEILE

- Hohe Oxidations- und Wasserbeständigkeit.
- Gute Pumpbarkeit.
- Belastbar bis 140 °C.
- Reduziert Leckagen in schlecht abgedichteten Geräten.
- Hoher Korrosionsschutz und erhöhtes Druckaufnahmevermögen.

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Aussehen: | Dunkelbraunes, glattes Halbfließ-Fett |
| NLGI-Klassifizierung: | 000 |
| Verdickungsmittel: | Lithiumkomplexseife |
| Festschmierstoff: | n/a |
| Grundöl: | Mineralöl |
| Grundöl Viskosität @40°C: | 180cSt |
| Bearbeitete Eindringtiefe (IP50): | 445 bis 475 |
| Tropfpunkt (IP132) °C: | n/a |
| Kupferkorrosion (IP112): | Bestanden |
| Emcor (IP 220) Korrosionstest: | 0 : 0 |
| Vier-Kugel-Belastung (IP239): | 315 kg |
| Timken OK Belastung (IP326): | 23kgs (50lbs) |
| Betriebstemperaturbereich °C: | -30 bis +110 |

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Für dieses Produkt gilt das Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt 5298. Bei ordnungsgemäßer Verwendung und unter Beachtung der entsprechenden Gesundheits- und Sicherheitsdaten sollte das Produkt keinen Anlass zur Sorge geben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Millers Oils.

TECHNISCHE AUSKUNFT UND DATENBLÄTTER

Import Schweiz:
 Products Solutions GmbH 2575 Täuffelen, Schweiz
 Tel: 032 396 10 21
 Email: info@millersoils.ch
www.productssolutions.ch

Hersteller: Millers Oils Ltd