

Code de produit: 8376

Secteur: Automotive

No publication: 4

Date publication: 01/05/23

NOM DU PRODUIT/VISCOSITÉS

XF Premium MTF 75w90

Huile d'engrenage synthétique de haute qualité pour utilisation dans les boîtes de vitesses, les boîtes de transfert et différentiels.

DESCRIPTION

Une huile pour engrenages OEM de qualité supérieure formulée selon les dernières recherches. Le plus modern technologie pour les applications de transmission nécessitant une viscosité de 75w90. Principalement pour les européens et les fabricants asiatiques.

PROFIL DE PERFORMANCE

API GL-4, GL-5

BMW Group Inc. Mini, Rolls Royce MTF LT-4, OSP Fiat Chrysler Automobiles Inc. Abarth, Alfa Romeo, Dodge, Ferrari, Jeep, Lancia, Maserati (pre-2021) 9.55550-MZ11, 9.55550-DA7 Ford M2C203-A1, M2C201-A, M2C200-C (BOT 130), M2C200-B, M2C197-A, M2C175-A, N052145 VX00 General Motors Inc. Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Opel, Saturn, Vauxhall (pre-2017), GM 89021806/89021807, GM 89021677/89021678, GM 88900401/89021678, GM 1940757, GM 19351882/19351883, GM 9986285 Jaguar XH-21 Mercedes-Benz MB 235.8, 235.72, 235.0 Volvo 97309 VW Group Inc. Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, G51, G50, P/N G 005 000, TL 529 11 P/N G 052 911, TL 521 45 P/N G 052 145, TL 501 50 P/N G 050 150, Porsche P/N 999.917.546.00, P/N 999.917.067.00, P/N 000.043.210.12, P/N 000.043.207.76, P/N 000.043.204.20, P/N 000.043.204.19 BOT 328, BOT 130

AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

- Fournit une excellente lubrification instantanée et est très stable en cisaillement
- Améliorent le débit de température de tirage au démarrage à froid.
- Protection immédiate de tous les composants vitaux de la transmission
- Viscosité très stable
- Réduit l'usure des engrenages sous des charges et des températures élevées
- Spécialement formulées pour être utilisées dans les systèmes hybrides, notamment véhicules électriques hybrides (HEV) auto-rechargeables et véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV)

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES

Densité @ 15C°	0.865
Viscosité cinématique @ 100C°	14.0 cSt
Point d'éclair C°	>220

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est couvert par la fiche de données de santé et de sécurité 8376. Lorsqu'il est utilisé correctement et conformément aux données de santé et de sécurité correspondantes, le produit ne devrait susciter aucune inquiétude. En cas de doute, veuillez contacter le service technique de Millers Oils.

TECHNIQUE & SANTÉ ET SÉCURITÉ

Importateur Suisse:

Products Solutions Sàrl

2575 Täuffelen Suisse

Tél: 032 396 10 21

E-mail: info@millersoils.ch

www.productssolutions.ch

Fabricant : Millers Oils Ltd